



Aire
Acondicionado



Garantía
6
años en el
compresor
7 años en sistema general sujeto a mantenimiento cada 6 meses*


Hasta
20%
ahorro
de energía



MINI SPLIT ON/OFF CON REFRIGERACIÓN R-410A



Sistema
Auto - limpieza



Sistema múltiple
de filtración



Sistema
"Intelligent
Sleep Mode"



DISFRUTA DE UN NUEVO GRADO DE CONFORT



MINI SPLIT ON/OFF CON REFRIGERACIÓN R-410A

ALTA EFICIENCIA

HASTA 20% DE AHORRO DE ENERGÍA


22



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Unidades	RTEA-12C1	RTEA-12H1	RTEA-12C2	RTEA-12H2	RTEA-18C2	RTEA-18H2	RTEA-24C2	RTEA-24H2	RTEA-36C2	RTEA-36H2
Tipo		Solo Frío	Frío Calor	Solo Frío	Frío Calor	Solo Frío	Frío Calor	Solo Frío	Frío Calor	Solo Frío	Frío Calor
Tipo de control		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000	36000	36000
Capacidad de calefacción	Btu/h	N.A	12500	N.A	12500	N.A	18500	N.A	25000	N.A	36000
EER de enfriamiento	W/W	3.20	3.20	3.17	3.17	3.22	3.22	3.29	3.29	3.30	3.30
Remoción de humedad	Litros/h	1.3	1.3	1.3	1.3	2	2	2.2	2.2	2.2	2.2
Presión	Alto(DP)	MPa	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
	Bajo(SP)	MPa	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Nivel de ruido evaporador (Enfriamiento)	Alto	dB(A)	40	40	41	41	45	45	50	50	50
	Medio	dB(A)	37	37	38	38	42	42	46	46	48
	Bajo	dB(A)	34	34	34	34	38	38	42	42	45
Nivel de ruido condensadora	dB(A)	55	55	55	55	58	58	59	59	59	59
Información Eléctrica											
Suministro eléctrico		115V~/60Hz/1P	115V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	230V~/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P	208-230V/60Hz/1P
Rango de voltaje	V	115	115	230	230	230	230	230	230	230	230
Corriente nominal	Enfriamiento	A	9.97	9.97	5.16	5.16	7.44	7.44	8.74	8.74	12.06
	Calefacción	A	N.A	10.55	N.A	5.59	N.A	9.83	N.A	9.46	N.A
Entrada nominal	Enfriamiento	W	1148	1148	1177	1177	1572	1572	2007	2007	2678
	Calefacción	W	N.A	1219	N.A	1274	N.A	1964	N.A	21800	N.A
Corriente máxima	Enfriamiento	A	14.2	14.2	7.3	7.3	10.9	10.9	14.6	14.6	22
	Calefacción	A	N.A	14.3	N.A	7.8	N.A	10.8	N.A	13.3	N.A
Potencia de entrada máxima	Enfriamiento	W	1630	1630	1680	1680	2470	2470	3290	3290	4800
	Calefacción	W	N.A	1645	N.A	1795	N.A	2440	N.A	2990	N.A
Sistema de refrigeración											
Refrigerante/Precarga		R410A/0.50kg	R410A/0.62kg	R410A/0.49kg	R410A/0.60kg	R410A/0.87kg	R410A/1.26kg	R410A/1.10kg	R410A/1.40kg	R410A/2.20kg	R410A/2.20kg
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo		44A2H1GG&FEK	44A2H1GG&FEK	44A302AK&FEK	44A302AK&FEK	ASL152DG-C7EU1	ASL152DG-C7EU1	ASH201DG-C8LUL	ASH201DG-C8LUL	PA270X3CS-3MLU
	MFG		RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI	RECHI
Evaporada	mm	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7
Condensadora	mm	φ5	φ7	φ5	φ7	φ5	φ7	φ7	φ7	φ7	φ7
Sistema de ventilación											
Circulación de aire (Enfriamiento)	m ³ /h	520	520	520	520	800	800	1100	1100	1100	1100
Velocidad de ventilador	Enfriamiento	rpm	1250/1100/900	1250/1100/900	1260/1100/900	1260/1100/900	1200/1100/900	1200/1100/900	1200/1050/900	1200/1050/900	1330/1230/1150
	Evaporada (H/M/L)	Calefacción	rpm	N.A	1250/1100/950	N.A	1260/1100/950	N.A	1200/1100/900	N.A	1200/1050/900
	Seco	rpm	900	900	900	900	900	900	900	900	1150
	Reposo	rpm	900	900	900	900	900	900	900	900	1150
Salida del motor del ventilador interior	w	20	20	18	18	23	23	48	48	35	35
Salida del motor del ventilador exterior	w	31	31	31	31	31	31	73	73	76	76
Conexiones											
Conexión de tubería	Gas	plg./mm	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	5/8"/15.88	5/8"/15.88	5/8"/15.88
	Líquido	plg./mm	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/4"/6.35	1/2"/12.70
Otros											
Dimensiones netas (Ancho x Alto x Profundo)	Evaporada	mm	777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205	910x292x205	910x292x205	1010x315x220	1010x315x220	1186x340x260
	Condensadora	mm	700x552x256	700x552x256	700x552x256	700x552x256	760x552x256	760x552x256	820x605x300	820x605x300	900x360x805
Peso neto	Evaporada	kg	8.5	8.5	8.5	8.5	11	11	13	13	17
	Condensadora	kg	26	26	28	29	32	35	44	45	64
Dimensiones empaque (Ancho x Alto x Profundo)	Evaporada	mm	848x318x277	848x318x277	848x318x277	848x318x277	977x370x275	977x370x275	1094x391x294	1094x391x294	1265x415x338
	Condensadora	mm	803x600x325	803x600x325	803x600x325	803x600x325	863x600x325	863x600x325	930x635x380	930x635x380	1031x447x925
Peso bruto	Evaporada	kg	11	11	11	11	14	14	16	16	22
	Condensadora	kg	30	30	31	32	36	38	48	49	70

La gran diferencia Rheem



Golden Fin

Recubrimiento anticorrosivo, máxima durabilidad.



Multifiltros

Cuida de tu familia con los diferentes filtros: Citrus V adicionado con vitamina C y filtro de carbono que elimina partículas orgánicas del aire y malos olores.